


STK-4井下运矿车



服务热线：0530-6429159

工作示意图



功能及特点.

该机采用进口道依茨发动机，配备金属催化净化器和消音器，排放的尾气中有害物质含量极低。

主要动力与传动件、液压件采用国外知名品牌产品，其余零部件选用国产优质产品，整机性能优越可靠。具有超强的适应性，在任何条件下都可以发挥出快速完美的工作性能；采用四轮驱动，前后铰接机架，行走通过能力强；料斗可选配挡板门，在同体积的料斗中使得料斗的物料转载量更大；制动系统采用弹簧制动液压释放的湿式制动器，工作制动、停车制动和紧急制动三合一，制动性能安全可靠。保证在各种恶劣条件下行车安全。

技术参数 TECHNICAL SPECIFICATIONS

产品型号	STK-4	STK-8
整机斗容	2.2立方	3.7立方
外形（长×宽×高）	4900×1700×1900	5400×2000×1900
额定载重量	4 T	8 T
最小转弯半径	4200 mm	4800 mm
操作质量	4300 kg	5800 kg
发动机	道依茨/玉柴	道依茨/玉柴
功率	42 kw	85 kw
气刹	四轮纯气刹(湿式制动)	低压驻车制动(湿式制动)
最高车速	20 km/h	24 km/h
车桥	德纳/美驰	德纳/美驰
轮胎	12-16.5(充气) 可选8.25-16实心胎	实心橡胶轮胎20.5-20