



## 破钢包

超强配置 卓越性能 进口配置 国产价格

- 国内名牌电动机，功率强劲，满足高效作业要求。
- 精确的匹配设计加上先进的节能保护控制，使机耗电少。
- 零污染噪音低；
- 先进的液压系统
- 高端配置：双泵合流，全液压先导，360度回转，进口油管，原装进口变量柱塞泵、进口主阀、进口回转总成、进口行走总成，带破碎油路系统，保证了产品的品质。
- 集成最新研究成果，降低能耗，改良设计，响应速度更快。
- 强劲及精确的回转控制：改进振动吸收特性，确保回转停止动作更加精确及平稳；通过提高扭矩储备，给机器提供更加强劲的回转能力；
- 油缸带缓冲功能：动臂油缸和斗杆油缸，铲斗油缸设计有缓冲，可以减少机器的振动和冲击，降低噪音并延长油缸寿命；
- 双泵合流技术：增大主阀供给动臂、斗杆、铲斗各油缸的流量，提升作业速度。

## 坚固耐用 高可靠性

- 改良履带架横截面形状的设计，减少泥土堆积，使托链轮更不易磨损，提高机器的耐久性。斗杆重要铰接部位采用锻件结构，通过改变形状及板厚，缓和应力，提高耐久性。动臂是采用整体焊接成型，最后镗床镗孔，抛丸处理了，能很好的加强大小臂的坚固性，延长了销子和套的使用寿命，从而避免了焊接处开焊断裂，经久耐用。
- 铲斗切削板均采用特种耐磨钢板，适合重载作业要求，配上耐磨型斗齿、侧齿，提高机器的使用性能。
- 使用加厚钢板及增加侧面加强板，提高耐磨性；
- 采用平底铲斗，进行平整作业时，修整面整齐平坦。

# 封闭式操作环境

- 全方位扩大视野范围，加大前窗、侧窗及后窗确保视野开阔，大幅减小盲区，操作更安全、高效。
- 加大天窗玻璃，改善向上的可视性同时增加通风性。门窗采用钢化玻璃，防止阳光直射的遮光板；
- 所有操作控制均按人机工程理论进行设计及布置。
- 操作手柄轻松易控。

豪华内包驾驶室，液晶显示板，豪华座椅

- 安装空调、暖风确保室内快速升温，制冷。

## 工作参数

性能参数	
挖斗容量（m³）	0.28
回转速度（rmp）	0-12
最大爬坡角度（°）	35
挖斗最大挖掘力（KN）	56
斗杆最大挖掘力（KN）	38
电动机（KW）	30/45
功率/转速（KW/rmp）	1490
系统压力（MPa）	27
作业范围	
最大挖掘高度（mm）	7060
最大卸载高度（mm）	5195
最大挖掘深度（mm）	4020
最大垂直挖深（mm）	3290
最大挖掘半径（mm）	6240
最小回转半径（mm）	1640
推土铲最大离地间隙（mm）	382
推土板沉下最大深度（mm）	360
整机尺寸	
外形尺寸长*宽*高（mm）	6054*2216*2672
驾驶室高（mm）	2672
最小离地间隙（mm）	375
尾部回转半径（mm）	1630